

Whatever the
weather outside
Cools water
instantly inside

أياً كانت حالة
الطقس بالخارج
فإنها تبرد المياه
على الفور بداخلها



2020 هـ / أكتوبر / 50_BSWC/GPSD

For more information, please contact:

Dubai : Tel. 04 203 6888
Sharjah : Tel. 06 533 1513
Fujairah : Tel. 09 222 3187
RAK : Tel. 07 222 3622
Mussafah : Tel. 02 555 4401

Authorised Distributor

الشركة التجارية المركزية ذ.م.م.
CENTRAL TRADING COMPANY L.L.C.
Established 1957
A Member of Al Rostamani Group

IPX4
Certified



BSWC WATER COOLERS
مبردات مياه

Water Coolers are meant to cool water. But how fast is what really matters. Places where water consumption is high, Blue Star's BSWC Water Coolers prove to be an ideal fit. With a powerful and rugged compressor for faster cooling, Blue Star's BSWC Water Coolers are also aesthetically beautiful, with an outer body having a mirror finish.

إن مبردات المياه هذه مصممة لتبريد المياه. ولكن ما يهم فعلا هو مدى السرعة الذي يحدث به ذلك. في الأماكن التي يرتفع فيها استهلاك المياه، تثبت مبردات المياه BSWC من Blue Star أنها مناسبة بصورة مثالية. فبفضل ضاغط قوي ومتميز للتبريد السريع. كما أن مبردات المياه BSWC من Blue Star ذات شكل رائع جمالياً بجسم خارجي ذي طلاء نهائي مصقول.

FEATURES

 Made in India	 IEC Certified	 IEC	 صنع في الهند
 SS-430 Grade with Mirror Finish	 Food Grade SS-304 Tank	 خزان SS-304 آمنًا غذائيًا	 فئة SS-430 ذو طلاء نهائي مصقول
 High Corrosion Resistance	 Speedy Drainage	 تصريف سريع	 مقاومة عالية للتآكل
 Tropicalised Reciprocating Compressor	 Over-Load Compressor Protection	 حماية الضاغط من فرط التحميل	 ضاغط ترددي مداري
 Eco-Friendly R134a Refrigerant	 Mechanically Expanded Condenser	 مكثف موسع ميكانيكيًا	 مبرد R134a الصديق للبيئة
 Auto Cut-Out	 Faster Cooling	 تبريد أسرع	 فصل تلقائي

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	BSWC30-2T	BSWC50-3T	BSWC65-3T	BSWC70-4T	BSWC90-4T	BSWC200-5T	
Performance Parameters	Peak Cooling Capacity (USG)	30	50	65	70	200	
	Storage Tank Capacity (USG) Tank Volume	16	26	41	45	127	
	Storage Tank Capacity (litre) Tank Volume	60	98	155	172	479	
	Cooling Capacity (USG) at 35°C/25°C Water Inlet / 17°C Water Outlet	12	24	24	24	75	
	Cooling Capacity (litre) at 35°C/25°C Water Inlet / 17°C Water Outlet	45	90	90	90	283	
	Operation Temperature Range	25°C to 52°C					
	Power Supply	220-240 V / 50Hz / 1 Ph					
	Power Consumption (Watt)	260	440	400	400	640	1250
	Rated Current (amp)	1.3	2.4	2.5	2.5	3.1	7.3
	Thermal Insulation	PUF					
No. of Taps	2	3	3	4	4	5	
Tank	Tank Material SS-304, Food Grade						
Construction Material	Front Panel	SS-430, Mirror Finish					
	Side Panel	SS-430, Mirror Finish					
	Back Panel	Precoated					
	Top Panel (Close Type Lid)	SS-430, Mirror Finish					
	Drip Tray	SS-430, Mirror Finish					
Anti-splash Tray	SS-430, Mirror Finish						
Compressor and Refrigerant	Compressor Type	Reciprocating					
	Refrigerant	R134a					
Dimensions and Net Weight	External Dimensions (W x H x D) (mm)	520 x 1135 x 435	660 x 1215 x 475	750 x 1235 x 570	820 x 1265 x 570	820 x 1235 x 710	1120 x 1500 x 745
	Net Weight (kg)	35	44	63	65	70	100

Blue Star has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and specifications without notice.

المواصفات الفنية

رقم الطراز	BSWC200-5T	BSWC90-4T	BSWC70-4T	BSWC65-3T	BSWC50-3T	BSWC30-2T	أقصى سعة تبريد (USG)
معايير الأداء	200	90	70	65	50	30	سعة خزان التخزين (USG) حجم الخزان
	127	57	45	41	26	16	سعة خزان التخزين (لتر) حجم الخزان
	479	217	172	155	98	60	سعة التبريد (سعة خزان التخزين (USG) حجم الخزان عند 35 درجة مئوية/25 درجة مئوية لمنفذ مياه/17 درجة مئوية مخرج المياه)
	75	32	24	24	24	12	سعة التبريد (سعة خزان التخزين (لتر) حجم الخزان عند 35 درجة مئوية/25 درجة مئوية لمنفذ مياه/17 درجة مئوية مخرج المياه)
	283	120	90	90	90	45	نطاق درجة حرارة التشغيل مصدر إمداد الطاقة
							25 درجة مئوية إلى 52 درجة مئوية
							220-240 فولت/50 هرتز/1 حضان
	1250	640	400	400	440	260	استهلاك الطاقة (واط)
	7.3	3.1	2.5	2.5	2.4	1.3	التيار المقنن (أمبير)
							العزل الحراري
5	4	4	3	3	2	عدد الصنابير	
الخزان	المادة المصنوع منها الخزان						SS-304, آمن غذائيًا
	اللوحة الأمامية						SS-430, طلاء نهائي مصقول
	اللوحة الجانبية						SS-430, طلاء نهائي مصقول
	اللوحة الخلفية						مطلي مسبقًا
	اللوحة العلوية (غطاء من نوع الأغلاق)						SS-430, طلاء نهائي مصقول
مواد التصنيع	درج التطهير						SS-430, طلاء نهائي مصقول
	الدرج المقاوم للترشاش						SS-430, طلاء نهائي مصقول
	نوع الضاغط						ترددي
الضاغط والمبرد	المبرد						R134a
	1120 x 1500 x 745	820 x 1235 x 710	820 x 1265 x 570	750 x 1235 x 570	660 x 1215 x 475	520 x 1135 x 435	الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق (مم))
الأبعاد والوزن الصافي	100	70	65	63	44	35	الوزن الصافي (كجم)

تتملك شركة Blue Star سياسة منتجات وتحسين بيانات المنتجات مستمرة وتحفظ بالحق في تغيير التصميم والمواصفات دون إخطار.